

土回収装置付土詰機及びターン反転機

DON-C, DON-R



- DON-C ポットからこぼれた土は両サイドのベルトで回収しますので、土を踏み固めず、すぐ再利用できます。
- DON-R 反転後、ペーパーポットの向きを90度回転できますので、作業場所に応じたレイアウトができます。

こぼれた土も両サイドのベルトで回収



ターン反転機



ペーパーポットの向きを90度回転



ターン反転機用土出しローラ (オプション)

リターンコンベヤ

RC

DON-C (土回収装置付土詰機)の余った土をコンベヤに戻します。



DON-C・DC-W・RCによる組み合わせ例



軽量突起板 色=グレー

従来品 (当社製品)に比べ約40%軽くなりました。

従来品8.2kg → 軽量突起板5.0kg



従来品もあります

アルミ反転板

従来品 (当社製品)に比べ半分以下の軽さです。

従来品6.2kg → アルミ反転板2.8kg



従来品 (鉄製)もあります

DCコンベヤ

DC-W ベルト幅1mのワイドコンベヤ。



ベルト幅が1mですのでペーパーポットへの土入れがグーンと楽になりました。

DC-WとDON-Cの
組み合わせ作業



大型ホッパー付コンベヤ DC-WL ペーパーポット約50冊分の土が入ります。



ホッパーの地上高=1640~1770



操作スイッチ部
(DC-WL、WM共通)

中型ホッパー付コンベヤ DC-WM ペーパーポット約30冊分の土が入ります。



ホッパーの地上高=1340~1470

