

《最軽量トラクター用カルチベーター》

ADK

信頼性、耐久性、使いやすさを追求して誕生した最軽量のトラクター用カルチベーターで、20馬力のトラクターから作業ができます。(3畦タイプもございます。)



Photo : ADK-5

《初代深耕カルチベーター》

NCK

ADKの2.5倍のフレーム強度で、サブソイラーなみに畦間を深く中耕できる深耕カルチベーターとして登場。以来、全国各地でご使用いただいております。(3畦タイプもございます。)



Photo : NCK-5

《石地帯での深耕作業で能力発揮》

NSK

NCKより安全ボルトの破断強度を85%アップさせた強力ボディ。深耕爪もNCK用より太く丈夫で、石れき地帯用として誕生。(3畦タイプもございます。)



Photo : NSK-5

《一度に追肥もこなしたい方へ》

施肥カルチベーター

信頼性の高いタバタ式追肥機*を搭載。中耕除草と同時に追肥もできます。5畦タイプも完全折たたみが可能です。(各型3畦、5畦タイプがございます。)
※タンク容量35ℓ×4、施肥8箇所



Photo : NCK S-5

■装備一覧

●=標準装備 △=注文装備(別途料金が発生いたします)

	ADK-3	ADK-5	NCK-3	NCK-5	NSK-3	NSK-5	ADKS-5	NCKS-5
■フレーム・ヒッチ・ビーム・足廻り								
ヒンジピン(松葉ピン付)		●(2)		●(4)		●(4)	●(2)	●(4)
ヒンジストッパー		△		●		●	△	●
ブラケット	●	●	●	●	●	●	●	●
深耕チャック	●	●	●	●	●	●	●	●
深耕チャック(2ピース式深耕爪用)				△		△		●
深耕チャック(極太用)*1				△		●		
タイヤスクレパー	△	△	△	△	△	△	△	△
■付属品・その他								
標準安全ボルト	●	●	●	●	●	●	●	●
専用スタンド			●	●	●	●		●
専用スタンド用キャスターホイール			△	△	△	△		△
取扱説明書	△	●	●	●	●	●	●	●
どこでもトレ	△	△	△	△	△	△	△	△
公道走行対応キット*2	△	△	△	△	△	△	△	△
■中耕・深耕・培土アタッチメント*3								
ヤナギ刃(スライドシャック・足・ウィング付) (8.4kg)	●	●	●	●	●	●	●	●
ヤナギ刃(W9.5)*4 (8.8kg)	△	△	△	△	△	△	△	△
やなブレード(ボルト付) (0.8kg)	△	△	△	△	△	△	△	△
ヒョウタン刃(足付) (2.8kg)	●	●	●	●	●	●	●	●
深耕爪 (3.5kg)			●	●		△		●
深耕爪(極太) (5.6kg)					●	●		
深耕爪(土塊減少型・中太) <2ピース式> (5.4kg)					△	△		
ゴクラッシャー*5 (12.2kg)	△	△	△	△	△	△	△	△
ゴクラッシャー-SV*5 (15.8kg)	△	△	△	△	△	△	△	△
ウィングディスク(スライドシャック付) (11.6kg)	△	△	△	△	△	△	△	△
コンコルド(ボルト付)*6 (3.8kg)	△	△	△	△	△	△	△	△
コンコルド刃(W15.5)*6 (2.8kg)	△	△	△	△	△	△	△	△
カスベ*6 (2.9kg)	△	△	△	△	△	△	△	△
スコッチ*6 (3.0kg)	△	△	△	△	△	△	△	△
イーグル羽根(EW-01)(ボルト付)*6 (4.2kg)	△	△	△	△	△	△	△	△
フレキシ培土器(FR-01) (5.3kg)	△	△	△	△	△	△	△	△
カマボコ培土器(KR-7.2.5) (11.1kg)			△	△	△	△		△
早償カマボコ培土器(SK R-7.5) (15.0kg)			△	△	△	△		△

		カルチベーター							
		3本爪カルチ				施肥カルチ			
品名		ADK-3	ADK-5	NCK-3	NCK-5	NSK-3	NSK-5	ADKS-5	NCKS-5
変称	型式	3畦	5畦	3畦	5畦	3畦	5畦		5畦
規格	処理畦数	3	5	3	5	3	5		5
適用トラクター(kWPS以上)		11[15]	15[20]	15[20]	20[27]	20[27]	26[35]	15[20]	20[27]
カテゴリ		I, II*1							
装着方法		3点直装							
全長*2(mm)		790		810		950		1,450	1,500
全幅(折り畳み時)*2(mm)		1,775 (-)	3,190 (1,775)	1,775 (-)	3,190 (1,775)	1,775 (-)	3,190 (1,775)	3,190 (2,540)	
全高*2(mm)		1,105		1,050		1,075		1,340	1,325
重量*2(kg)		135	220	180	295	197	319	303	378
自動高低ストローク(mm)		155		125		115		155	125
最高作業深度(mm)		-		380		430		-	380
適応作業畦幅(mm)		600 ~ 750							
作業速度(km/h)		2.0 ~ 10.0*3							
作業能率*5(a/h)(効率*3)		13 ~ 66 (50%)	40 ~ 198 (75%)	13 ~ 66 (50%)	40 ~ 198 (75%)	13 ~ 66 (50%)	40 ~ 198 (75%)	~ 79 (75%)	~ 79 (75%)
施肥箇所(タンク容量35ℓ×4)		8							

*1: ゴクラッシャー、ゴクラッシャー-SVの取り付けはできません。*2: トラクターに装着して公道を走行される場合は、条件に合わせて装着してください。*3: 括弧内は1時処理分の重量です。各作業時の装着における重量計算の参考にご使用下さい。*4: スライドシャック、ヤナギ刃シャック、ウィングを含めた重量です。*5: 取付方法が異なるため、NACKを使用することはできません。*6: ヒョウタンシャックを含めた重量です。

《標準カルチでは対応できない作物に対応》

特殊カルチベーター (受注生産品)

NCKのフレームをベースに、ご希望の作付条件に対応したカルチベーターを製造いたします。

※写真の型式以外にもご希望の畦幅、処理畦数の型式を、都度、お見積もり・製造しておりますが、仕様によっては対応し兼ねる場合もございます。詳しくは、担当セールスにご相談ください。



Photo : NCK-4.3

■主要諸元

		カルチベーター							
		3本爪カルチ				施肥カルチ			
品名		ADK-3	ADK-5	NCK-3	NCK-5	NSK-3	NSK-5	ADKS-5	NCKS-5
変称	型式	3畦	5畦	3畦	5畦	3畦	5畦		5畦
規格	処理畦数	3	5	3	5	3	5		5
適用トラクター(kWPS以上)		11[15]	15[20]	15[20]	20[27]	20[27]	26[35]	15[20]	20[27]
カテゴリ		I, II*1							
装着方法		3点直装							
全長*2(mm)		790		810		950		1,450	1,500
全幅(折り畳み時)*2(mm)		1,775 (-)	3,190 (1,775)	1,775 (-)	3,190 (1,775)	1,775 (-)	3,190 (1,775)	3,190 (2,540)	
全高*2(mm)		1,105		1,050		1,075		1,340	1,325
重量*2(kg)		135	220	180	295	197	319	303	378
自動高低ストローク(mm)		155		125		115		155	125
最高作業深度(mm)		-		380		430		-	380
適応作業畦幅(mm)		600 ~ 750							
作業速度(km/h)		2.0 ~ 10.0*3							
作業能率*5(a/h)(効率*3)		13 ~ 66 (50%)	40 ~ 198 (75%)	13 ~ 66 (50%)	40 ~ 198 (75%)	13 ~ 66 (50%)	40 ~ 198 (75%)	~ 79 (75%)	~ 79 (75%)
施肥箇所(タンク容量35ℓ×4)		8							

*1: ローリングピンはカテゴリIが標準です。カテゴリIIをご希望のお客様はあらかじめ担当セールスにお申しつけ下さい。*2: ヤナギ刃、ヒョウタン刃を含めた値です。*3: 対象作物、生育段階、作業条件、現場条件などの条件により変化いたします。*4: 設定施肥量により変化いたします。*5: 畦幅6.0mm、設定作業効率時の理論値であり、条件により変化いたします。


キットA

※全幅が2.5mを超える
※トラクターの灯火器類が見えない

5畦各型式(半折りたたみ)

【装備内容】

- コンビランプ(ウィンカー・テール・ブレーキ・反射板)
- バックランプ
- ポジションランプ
- ケーブル類
- ゼブラマーク
- 制限標識▽
- 制限速度
- 全幅表記
- 運転席用ステッカー
- 各種取付ステー
- 各種取付ボルト
- トラクター連結ケーブル*



キットB

※全幅が2.5m以下
※トラクターの灯火器類が見えない

3畦各型式・5畦各型式(完全折りたたみ)

【装備内容】

- コンビランプ(ウィンカー・テール・ブレーキ・反射板)
- バックランプ
- ケーブル類
- 制限標識▽
- 制限速度
- 運転席用ステッカー
- 各種取付ステー
- 各種取付ボルト
- トラクター連結ケーブル*



キットC

※全幅が2.5m以下
※トラクターの灯火器類が見える

3畦各型式・5畦各型式(完全折りたたみ)

【装備内容】

- 制限標識▽
- 制限速度
- 運転席用ステッカー
- 各種取付ステー
- 各種取付ボルト



※ご使用になるトラクターに合わせて、DINもしくは日農工いずれかをお選び下さい。