



## コンパクトで 優れた基本性能

パワフルなエンジン、  
余裕の油圧揚力、コンパクトボディで  
小規模ほ場に適しています

## かんたん、 きれいに耕うん

ジャイロMAC、VRC制御を  
全モデルに標準装備  
かんたん、きれいに仕上がる

## 進化した 旋回性能

旋回性能の向上により、  
ハウス内や狭いほ場でも  
効率的な作業が可能



三菱マヒンドラ農機株式会社

## ■主要諸元

|                            |                          |  |
|----------------------------|--------------------------|--|
| 名称                         | XS18 (大地18)              |  |
| 区分                         | M                        |  |
| 駆動方式                       | 4輪駆動                     |  |
| 機<br>体<br>寸<br>法           | 全長 (3PH付) (mm)           | 2,730  |
|                            | 全幅 (mm)                  | 1,110  |
|                            | 全高 (mm)                  | 1,915  |
|                            | 軸距 (mm)                  | 1,380  |
|                            | 前輪トレッド (mm)              | 870  |
|                            | 後輪トレッド (mm)              | 810  |
|                            | 最低地上高 (mm)               | 330  |
| 工<br>ン<br>ジ<br>ン           | 質量 (kg)                  | 830  |
|                            | 型式名                      | MVS3L2   |
|                            | 種類                       | 水冷4サイクル<br>3気筒ディーゼル  |
|                            | 総排気量L (cc)               | 1,318 (1,318)  |
|                            | 出力 / 回転速度 (kW[PS] / rpm) | 13.4[18.2] / 2,500   |
|                            | 燃焼式型式                    | 渦流室  |
|                            | 使用燃料                     | ディーゼル軽油  |
|                            | 燃料タンク容量 (L)              | 23   |
|                            | バッテリー (V / Ah)           | 55B24R (S) 12 / 36   |
| 走<br>行<br>部                | タイヤ                      | 前輪<br>6.00 - 12 - 4PR<br>後輪<br>8.3 - 22 - 4PR                              |
|                            | クラッチ形式                   | 乾式単板   |
|                            | ブレーキ形式                   | 湿式ディスク   |
|                            | ステアリング形式                 | パワーステアリング(全油圧式)  |
|                            | 変速方式                     | 常時噛み合い + 選択摺動式 + シャトルシンクロ(GEAR)  |
|                            | 変速段数 (段)                 | 前進9 後進9  |
|                            | 走行速度<br>(最高速度)           | 前進 (km / h)<br>0.47 ~ 14.39<br>後進 (km / h)<br>0.45 ~ 13.81                 |
|                            | 最小旋回半径 (2WD) (m) (ブレーキ有) | 1.9  |
|                            | PTO                      | 正転 (rpm)<br>566 / 816 / 1,310<br>逆転 (rpm)<br>952<br>軸径 (mm)<br>35 (6スプライン) |
| 昇<br>降<br>作<br>業<br>機<br>置 | 油圧制御                     | ポジションコントロール / 耕深自動制御・水平自動制御  |
|                            | 装着方式                     | 3点リンク JIS O型   |
| 安全性検査合格番号                  |                          |  |



安全第一を願う三菱マヒンドラ農機です。三菱トラクタは保証書付です。  
本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。  
作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

農機のお求め・ご相談は

## ■型式区分 および 装備一覧

|                            |              |     |
|----------------------------|--------------|-----|
| 名称                         | XS18 (大地18)  |     |
| 区分                         | M            |     |
| 走行<br>変速                   | GEAR         | ○   |
| オ<br>ー<br>ト<br>機<br>能<br>他 | クイックアップレバー   | 標 ○ |
|                            | 旋回アップ        | 標 ○ |
|                            | バックアップ       | 標 ○ |
|                            | ダッキング防止      | 標 ○ |
|                            | Sモード         | △   |
|                            | 作業モード設定      | 標 ○ |
|                            | VRC制御        | 標 ○ |
|                            | ジャイロMAC      | 標 ○ |
|                            | 感度設定         | 標 ○ |
| 旋<br>回                     | 倍速旋回         | 標 ○ |
|                            | 補助 オートブレーキ旋回 | 標 ○ |
|                            | PTO 正3・逆1    | 標 ○ |
|                            | おまかせスイッチ     | 標 ○ |
|                            | コンビネーションスイッチ | 標 ○ |
|                            | 両側大型バックミラー   | 標 ○ |
|                            | 片ブレーキ誤操作防止装置 | 標 ○ |
|                            | シートベルトリマインダー | 標 ○ |
|                            | PTO安全装置      | 標 ○ |
|                            | PTO安全装置解除    | 標 ○ |
| 作業機電源取り出し(20A)             |              |     |
| 足踏み式チルトステアリング              |              |     |
| 燃料満タンお知らせブザー               |              |     |
| 燃料供給台                      |              |     |
| エンジンオイル切れ警報                |              |     |
| QRコードラベル                   |              |     |
| カップホルダー                    |              |     |
| 乗降アシストバー                   |              |     |
| 12V電源ソケット                  |              |     |

△ : 別売オプション

## ■機体寸法



www.mam.co.jp



JQA-2928

三菱マヒンドラ農機

農業機械の設計

開発及び製造

三菱マヒンドラ農機

本社／島根県松江市東出雲町揖屋667-1