

主要諸元

型 式 名	JB13XNM		
駆 動 方 式	4WD		
機 体 寸 法	全 長(mm)	2020(後輪タイヤ)	
	全 幅(mm)	970(フラッシュランプ)	
	全 高(mm)	1810	
	最 低 地 上 高(mm)	200	
機 体 質 量(重量)(kg)	580		
エ ン ジ ン	型 式 名	D722	
	種 類	水冷4サイクル3気筒ディーゼル(E-TVCS)	
	総 排 気 量(L)	0.719	
	出力/回転速度(kW{PS}/rpm)	9.9{13.5}/2600	
	使 用 燃 料	ディーゼル軽油	
	燃 料 タ ン ク 容 量(L)	14	
	パ ッ テ リ	50B24L-MF	
走 行 部	タ イ ヤ	前 輪	4.00-12-2PR
		後 輪	130/90-21
	軸 距(mm)	前 輪	1270
		後 輪	660
	輪 距(mm)	前 輪	650,700
		後 輪	760
	外 幅(接地)(mm)	前 輪	770,820
		後 輪	760
	ク ラ ッ チ 形 式	乾式単板	
	ブ レ ー キ 形 式	ディスク式(湿式)	
	か じ 取 方 式	マニュアルステアリング	
	変 速 段 数 ( 段 )	前進6、後進2	
	走 行 速 度 ( k m / h ) (エンジン定格回転時)	前 進	0.6~13.9
後 進		1.2~7.8	
P T O	回 転 速 度 / エンジン回転速度(rpm)	正 転 逆 転	551,967/2600 540/2600
	軸 寸 法	JIS35	
作 業 機 昇 降 装 置	制 御 方 式	ポジションコントロール	
	装 着 方 式	2点リンクJIS	
モ ン 口 ー	○		

■この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

インプリ諸元

インプリ名	ロータリ/培土機	逆転ロータリ	前装施肥機	防除作業機
型 式	●RK70X-N(ロータリ) ●UN301B(底面30cm培土機) ●UN401B(底面40cm培土機)	UN6501X	V-F05N-3(BH-1)	UN1501SP
品 番	●7H087-01010(ロータリ) ●98612-57350(底面30cm培土機) ●98612-58350(底面40cm培土機)	L3710-0000	98609-06090	FA000-53125
メ ー カ ー	(株)クボタ/(株)宮丸アタッチメント研究所	関東農機(株)	(株)ジョーニシ	(株)丸山製作所
全 幅(mm)	910	675	695	635
重 量(kg)	110(ロータリのみ)	120 ※残耕処理板含む	12	80
駆 動 方 式	センタードライブ	センタードライブ	バッテリー駆動	PTO駆動
容 量	-	-	50L	150L
耕 幅(mm)	730 (培土 底面300-400)	650	-	-



For Earth, For Life  
Kubota

クボタトラクタ  
ブルスター エクストラ  
JB13XNM(13.5PS)



超幅狭仕様



うね間作業が、グンとラクに！

狭いうね間に入れる、超幅狭。

770mm  
(後輪外幅)



長イモに



アスパラに



長ネぎに



スイートコーンに



製品の詳しいご相談は下記までご連絡ください。



取扱説明書をよく読んで正しく安全に使いましょう。  
農業機械はじゅうぶんに点検整備するように心がけましょう。

コード No. 2-10-2-0010-01|256 0.25-07作成.3



前輪外幅  
**760mm**

# うね間作業に 超幅狭 13馬力

狭いうね間で作物の根を傷めない、タイヤ外幅770mmを実現。今まで大変だった歩行による作業が、乗ってラクに行えます。

## 操作がラクなコラムシフト。

ハンドル手元に主変速レバーを配置し、スムーズな変速が可能。前・後進の切換えも素早くできます。



## うね間作業をスムーズに。長芋サポートガード。

うね間作業中にボールや網が引っかからないよう、プロテクタを採用しています。(オプション) 品番:96317-01110



## コンパクトなボディに充実の機能。

- 専用幅狭ブレーキペダル
- 幅狭タイヤ ●カンタン給油台
- 座り心地の良いシート
- スムーズな、巻き取り式シートベルト
- 位置調整できる、チルトハンドル
- 明るい、マルチフレクタヘッドランプ
- 便利なカップホルダー
- モンロー機能



全幅(フラッシュランプ)  
**970mm**

後輪外幅  
**770mm**

**作業機も充実! 様々な管理作業が、このトラクタ1台で行えます。**

### ロータリ/培土機〈RZ1500〉(除草土寄せ作業)

中耕除草と土寄せ作業が同時にできます。条間1100mm、1200mmの長芋や、その他狭いうね間の作業にぴったり。培土機には、左右のうねの高さを調整できるスイング機能が付いています。



### 逆転ロータリ UN6501X (除草土揚げ作業)

除草と土揚げ作業が同時にできます。エンジン回転やカバーの高さ、PTO回転の設定により、土揚げの高さや量の調整が可能。



### 前装施肥機 V-F05N-3(BH-1) (施肥作業)

前装タイプの施肥機。後方にロータリ/培土機を装着すれば、施肥、中耕除草、土寄せが同時に行えて効率的です。ロール繰り出し方式により、高精度な散布作業を実現。散布量の調整は運転席で簡単にできます。各散布口にシャッターが付いており、条数に応じて散布分けが可能です。



### 防除作業機 UN1501SP (防除作業)

トラクター幅を超えないコンパクトな150Lタンクを搭載し、防除作業がラクに行えます。キャスト付きで着脱が容易。散布高さ、散布幅の調整が可能で長芋の防除作業などの垂直散布から葉物野菜防除の水平散布が行えます。

