



つくる人を幸せに、食べる人を笑顔に



For Earth, For Life  
Kubota

# クボトラクタ

M860W-SE (86PS) M1010W-SE (101PS)

# WORLD

**Neo Dream** Special Edition



ネオドリームはJAグループの予約取りまとも対象トラクタです

# SPECIAL EDITION

## ワールドシリーズの特別仕様

大規模農業の低コスト化を、

シンプル、リーズナブルな仕様で応援するワールドシリーズ。

稲作・畑作市場のニーズに応じて、

モンローと倍速ターンを搭載した特別仕様が登場しました。

さあ、もっとコストパフォーマンスに優れた農業へ。



# GOOD OPERATION

意のままに操る。

代かきの旋回中や傾斜地でも作業機の傾きを自動制御。

スムーズな変速、小回りの利く軽快なフットワーク。

そして、重作業にもゆとりを持って対応する油圧揚力。

思いどおりに動くトラクタで、より快適な作業を。



## モンロー

トラクタが傾いても作業機を水平制御。旋回時も遠心力の影響を補正して水平を保持します。傾斜地制御により、傾斜に合わせた作業機の角度制御もでき、等高線耕うんもきれいに仕上げます。

※耕深自動調整機能(オート機能)は装備していません。



## 倍速ターン

旋回時にハンドルを大きくきると前輪が後輪の約2倍の速さで回転。片ブレーキ操作なしで、スムーズに小旋回が行えます。





# GOOD OPERATION

意のままに操る。

## クリーンエンジン(国内特自排ガス4次規制適合)

フル電子制御コモンレールシステムの高性能エンジンを搭載し、パワフルで低燃費、低騒音。さらにDPFマフラ、クールドEGR、尿素SCRにより、国内特自排ガス4次規制に適合しています。

## 前・後進36段の多段変速

主変速、デュアルスピード(Hi-Lo変速)、副変速3段(クリーブ速度付)の組み合わせで、前・後進36段変速が可能。さまざまな作業に最適な車速が選択できます。

## 電気切換え式油圧シャトル

前・後進の切換は、ハンドル手元のレバーを軽く操作するだけ。前・後進を繰り返す作業がラクにできます。

## クラッチボタン付主変速レバー

クラッチボタンを主変速レバーに設置しているので、クラッチペダルを踏まずに右手だけで主変速6段の変速が行えます。

## デュアルスピード(デュアルスピードボタン)

クラッチ操作なしで減速できるデュアルスピードボタンを主変速レバーに設置。作業中のエンジン負荷に対応して瞬時に減速できます。

## アイソクロナス制御(パワーアシスト)

エンジン負荷が大きくなって、電子制御によりエンジン回転を一定にキープ。収穫や農薬散布などの中・低速作業でムラのない安定した作業が行えます。

## エンジン回転メモリ

作業に合わせて2種類のエンジン回転数が設定できます。ワンタッチで再現できるので、オペレータが変わっても均一な作業が続けられます。

## 2段(540/750rpm)切換えPTO

PTO回転数は540と750を装備。750rpmはエコノミーPTOとして使えます。

## あんしんPTO(アップオフモード付)

走行中でもPTOの「入・切」が可能。止めたい時はスイッチを押すだけなので簡単です。作業機上昇時にPTO回転が自動停止するアップオフモード付(「自動・入」に設定)です。また、高さ調整ダイヤルにより、PTO回転の「ON-OFF」高さの設定もできます。

## 3200kgfの大油圧揚力

大きな油圧揚力を発揮するので、高効率作業ができる大型のインプラメントが装着可能です。



### ワイドキャビン

ワイドな作業視界と広い作業空間を確保。長時間作業も快適に行えます。



### 操作レバー類右側集中

各種レバー、スイッチ類をキャビン右側に集中配置。人間工学に基づいた機能的な設計です。



# GOOD CONDITION

こちよく働く。

作業中の振動を吸収するサスペンションシート。

静かで広々とした居住空間。

スムーズな操作を促す、レバー配置やディスプレイ表示。

こちよく快適な環境で、より高いパフォーマンスを。

# GOOD CONDITION

こちよ働く。



スライド式サンシェード&サンバイザ



大型メータパネル



ルーフウィンドウ

## 大型メータパネル

パネル内に大型液晶モニターを採用。主変速段数、車速、PTO回転数など、トラクタの情報を一目で確認できます。

## デラックスシート

サスペンション(3段高さ調整付)、リクライニング、両肘掛け付きのデラックスシートを採用しています。

## インストラクタシート(オプション)

キャビン内に指導者用のシートが装着できます。  
※道路走行時に使用してはいけません。

## ルーフウィンドウ

天井からも光を取り入れることができます。ローダ作業などの上方確認に便利です。



チルトハンドル



水感知式セパレータ(警告機能付)



インストラクタシート(オプション)



デラックスシート

## スライド式サンシェード&サンバイザ

夏場はルーフウィンドウを塞いで冷房効果を維持できる、スライド式のサンシェードと、太陽光を遮るサンバイザを装備しています。

## チルトハンドル

レバー操作で12段階のハンドル角度調節が可能。40°まで傾くので、オペレータの好みに合わせられます。

## 105L燃料タンク

尿素水タンクの給水口と共に、給油口をトラクタ左側の昇降ステップ前方にまとめて設置。給油・給水が一カ所で行えます。

## 12.3L尿素水タンク

燃料満タン3回に1回の給水でOKの大容量タンク。液晶モニターの残量表示と出力制限で補給時期を知らせます。

## 水感知式セパレータ(警告機能付)

燃料系への水混入を予防。分離された水が一定量を超えるとメーターパネルのランプ表示とブザー音で知らせます。



12.3L尿素水タンク



105L燃料タンク



コストパフォーマンスに優れた専用グレイタスローダ。

# GREATUS LOADER

グレイタスローダ

## 1300kgfの持ち上げ力

大きな油圧パワーと優れた車体バランスを持つM860W-SE/M1010W-SEの専用ローダ。本機とのベストマッチングにより、扱いやすく操作が容易。十分な持ち上げ力、掘削力を発揮します。

## グレイタスローダ操作レバー

右側コンソールに、ローダ操作レバーの取り付け部を設置。操作性の向上と足元スペースを確保し、居住性をアップしています。



グレイタスローダ操作レバー

プロテクタ(オプション)

### グレイタスローダ主要諸元

適応トラクタ	M860W-SE/M1010W-SE	
型式	MDH1010-PCL	
品番	L1352-70000	
コントローラ仕様	プッシュプルワイヤ	
持ち上げ力(kN[kgfi])(ヒンジピン)	12.7(1300)	
持ち上げ高さ(ヒンジピン)	3170mm	
ダンピングクリアランス	2395mm	
ダンピングリーチ(プロテクター/バケット)	890mm	
サイクルタイム	上昇×下降(複動)	3.9 / 3.8秒
	下降(フローティング)	7.9秒
	スクイ/ダンブ(普通)	2.5 / 3.3秒
	ダンブ(増速)	2.7秒
バケット作動角	スクイ角	40度
	放出角	65度
最大リーチ(プロテクター/バケット先端)	1920mm	
装着寸法	全長(バケット~後輪)	5225mm
	全幅(ローダ幅)	1345mm

※このカタログの仕様は改良のため予告なく変更することがあります。  
※写真はオプション(別売り)のバケットとプロテクタを装着した状態です。



## 農業を革新する 営農支援システム

農業におけるデータの蓄積・分析が農業経営の見える化。

その情報を活用することで、作業効率の向上、コストの低減、

品質の向上をサポートする。

そして、農業機械の稼働状況と結びついた順調稼働のサポートが

経営効率をさらに向上させる。

あなたの農業を革新させるシステムは、ここにある。



ワールドシリーズにショートトレッド【N仕様】を追加ラインアップ。

# SHORT TREAD

N仕様



2尺2寸畝にも対応。前輪8段階、後輪7段階の可変トレッド。

リム・ディスクの組み替えにより、前輪トレッドは1300~1480mm(8段階)、後輪トレッドは1320~1900mm(7段階)まで変える事ができる可変トレッド仕様。2尺2寸の畝幅から対応します。

	タイヤサイズ	トレッド(mm)
前輪	9.5-24RC	1300、1330、1350、1380、1400、1430、1450、1480(※)
後輪	12.4-38RC	1320、1380、1500(※)、1600、1720、1780、1900

(※) 出荷時トレッド



## 主要諸元

機体寸法	全長(mm)			3950	
	全幅(mm)			1910	
	全高(mm)			2600	
	軸距(mm)			2250	
	輪距(mm)	前輪			1300~1480
		後輪			1320~1900
最低地上高(mm)			425		
質量(kg)			3100		
車速	変速段数(段)	前進	36(主変速:6×副変速:3×DS:2)		
		後進			
	走行速度(km/h)	前進	0.33~32.8		
後進		0.33~33.2			
最小旋回半径<ブレーキ有>(m)			4.0		

※この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。その他主要諸元はP18に記載



グランドロータリー 松山



スタブルカルチ スガノ農機



ブロードキャスタ IHIアグリテック



ショートディスクハロー クバンランド

## 作業機付きトラクタの公道走行について

農耕トラクタに関わる道路運送車両法の運用見直しにより、直装型の作業機については、条件を満たせば作業機付きで公道を走行することができるようになりました。緩和措置に関する情報、公道を走行するための対応方法等の詳細につきましては、クボタ製品WEBサイトの特設ページ(下記)に掲載しております。ご確認の上、正しく対応した状態で、公道を走行してください。

農業ソリューション製品サイト: URL: <https://agriculture.kubota.co.jp/support/tractor-publicroad/index.html>



# EQUIPMENT

装備一覧



国内特自排ガス4次規制  
適合エンジン搭載



アイソクロナス制御  
(パワーアシスト)



エンジン回転メモリ



プロジェクションヘッドランプ



105L燃料タンク



12.3L尿素水タンク



水感知センサー  
水混入警告灯



クラッチボタン付主変速レバー




デュアルスピード



電気切換え式油圧シャトル



液晶ディスプレイ付  
メータパネル



補助コン1連標準装備  
(オプションで最大3連装着可)



車速信号取り出しカブラ



日農工AG-PORT対応の  
CAN通信用カブラ



全油圧パワーステアリング



チルトハンドルレバー



ワイドキャビン



操作レバー類右側集中



作業灯前4灯



作業灯後2灯



片ブレーキあんしん機構



エンジン始動セキュリティ機能



低速車マーク



ウエイト取付台



KSAS対応無線LANユニット  
(オプション)

## M860W・M1010W 主要諸元

シリーズ名		WORLD					
型式		M860W-L	M860W-K	M1010W-L	M1010W-K	M1010W-N	
機体寸法	全長(mm)	3950					
	全幅(mm)	1980	2040	1980	2040	1910	
	全高(mm)	2610	2620	2610	2620	2600	
	軸距(mm)	2250					
	軸距(mm)	前輪	1640	1660	1640	1660	1300~1480
		後輪	1600	1600	1600	1600	1320~1900
最低地上高(mm)	445	455	445	455	425		
質量(kg)		3180	3200	3180	3200	3100	
機関型式		V3800-CR-TIEF4					
型式		水冷4サイクル4気筒立形ディーゼル					
総排気量(L)		3.769					
出力/回転速度(kW/PS/rpm)		63.3/86/2600		74.3/101/2600			
使用燃料		ディーゼル軽油					
燃料タンク容量(L)		105					
尿素水タンク容量(L)		12.3					
タイヤ	前輪	11.2-24	12.4-24	11.2-24	12.4-24	9.5-24RC	
	後輪	13.6-38H	16.9-34	13.6-38H	16.9-34	12.4-38RC	
主クラッチ方式		油圧式湿式多板					
制動装置		一系統左右独立油圧式湿式ディスクブレーキ					
かじ取り方式		全油圧式パワーステアリング					
差動方式		4ピニオンかさ歯車式(後輪デフロック)					
変速方式		シンクロメッシュ					
車速	変速段数(段)	36(主変速:6×副変速:3×DS:2)					
	走行速度(km/h)	前進	0.34~33.9	0.34~34.1	0.34~33.9	0.34~34.1	0.33~32.8
		後進	0.34~34.3	0.34~34.5	0.34~34.3	0.34~34.5	0.33~33.2
最小旋回半径(ブレーキ有)(m)		3.3					
PTO	クラッチ方式	電子油圧式湿式多板					
	回転数(rpm)	正転	500/750				
		逆転 グランド	-				
軸寸法		JIS35					
コントロール方式		ポジションドラフトミックスコントロール					
最大揚力(kN/kg-f)		31.4/3200					
油圧取出口数(OP)		1(3)					
装着方式		3点リンク JIS 2形					
免許区分		大型特殊免許					

※この主要諸元は改良のため予告なく変更することがあります。

### 主なディーラーオプション

- CDラジオ ●スイングドローバ ●リアワイパー ●無線LANユニット(KSAS対応) ●クイックフック式ロアリンク ●インストラクタシート

製品の詳しいご相談は下記までご連絡ください。

担当者



取扱説明書をよく読んで正しく安全に使いましょう。  
農業機械はじゅうぶんに点検整備するように心がけましょう。