



JOHN DEERE

Hoak 155

ホーク155(155PS)

Hoak 155

155馬力トラクター **新登場!!**



「ジョンディアトラクターHoak 155」はJAグループの取りまとめ対象トラクターです。

155馬力パワーテックプラスエンジン搭載

ジョンディア製新型エンジン



フル電子制御されたコモンレール式燃料噴射システムで燃焼効率が高く、燃料をムダなく利用し、高トルクを実現。排気フィルタでは、排気ガス内のPM(粒子状物質)を捕集します。



捕集されたPMをDOC(ディーゼル酸化触媒)とDPFによる温度上昇により分解され、排ガスをクリーンにします。更にSCR(選択的触媒還元)により有害窒素酸化物を中和させ排ガス規制基準をクリアしています。

ノークラッチで簡単変速

パワーウッドプラス トランスミッション

主変速はノークラッチのボタン操作で変速可能。ハンドクラッチボタンを搭載し、手元のボタンを押すだけで簡単にクラッチ操作が行えます。



操作パネルもシンプルで使いやすい設計。

ISOBUS作業機に対応

ISOBUS対応



ISOBUSに対応した作業機を使用する際は、トラクターの後部にあるISOBUSケーブルにISOBUS対応作業機のハーネスを接続するだけで使用できます。

フロントローダー装着も

663Rローダー

※オプション(別売)

ローダーはトラクターのフルフレームに直接装着。振動が少なく、重作業にも耐える強度を備えます。



※写真は海外仕様のため、国内仕様とは異なる場合があります。

主要諸元

メーカー名		ジョンディア		
商品型式名・仕様		Hoak155(JD-6155M,HEP12)		
機体寸法	全長	(mm)	4820	
	全幅	(mm)	2465	
	全高	(mm)	2950	
	軸距	(mm)	2765	
	輪距	前輪	(mm)	1820
		後輪	(mm)	1800
	最低地上高	(mm)	430	
機体質量(重量)		(kg)	6650	
エンジン	型式	6068HL498		
	種類	水冷4サイクル6気筒直噴ディーゼル		
	総排気量	(ℓ) (cc)	6.788 {6788}	
	定格出力/回転速度 (97/68/EC)	(kw) (PS) /rpm	114 {155} /2100	
	最大出力 (97/68/EC)	(kw) (PS)	120 {164}	
	使用燃料	ディーゼル軽油		
	燃料タンク容量	(ℓ)	270	
SCRタンク容量	(ℓ)	16		
走行部	駆動方式		4輪駆動方式	
	タイヤ	前輪	540/65R28	
		後輪	650/65R38	
	変速方式		電子式リバーサ、パワーシフト	
	変速段数		(段) 前進28段/後進28段	
	走行速度	前進	(km/h)	0.25~28.0
後進		(km/h)	0.28~30.0	
最小旋回半径		(m)	6.3	
PTO回転速度		(段)	540・540E・1000	
昇降装置	制御方式	ポジション・ドラフトミックスコントロール		
	装着方式	3P(カテゴリ2/3N型)		
	油圧揚力(最大)	(N) (kgf)	79400 {8100}	
その他装備	ルーフ作業灯		前後方各ハロゲン2灯	
	油圧トレーラブレーキ		○	
	7端子トレーラソケット		○	
	機械式SCV(M-SCV)		3速	
	ISOBUS対応		配線のみ対応(モニター別途必要)	

※この主要諸元は改良などにより、予告なく変更することがあります。