


大地 361



畑用

タイヤ

後輪: 11.2-28



可倒式ミラーを標準装備

狭い場所での作業もスムーズに行える
可倒式ミラーを標準装備。

電子制御で安心

水平制御はもちろん、耕深制御も
電子制御したb-macを採用。



■主要諸元

名称	GMH361AB	
駆動方式	4輪駆動	
機体寸法	全長(ロワリンク先端) (mm)	3075(3340)
	全幅 (mm)	1410
	全高 (mm)	2020
	軸距 (mm)	1770
	前輪トレッド (mm)	1110
	後輪トレッド (mm)	1095~1385
	最低地上高 (mm)	365
	質量 (kg)	1485
エンジン	型式名	N3LDI-T
	種類	水冷4サイクル3気筒ディーゼル
	総排気量 (L)	1.662
	出力/回転数 (kw{PS}/rpm)	27.0{36.7}/2600
	燃焼室型式	直噴式
	使用燃料	ディーゼル軽油
	燃料タンク容量 (L)	32
	バッテリー	80D26R
走行部	前輪タイヤ	8-16-4PR
	後輪タイヤ	11.2-28-4PR
	クラッチ形式	乾式単板
	ブレーキ形式	湿式ディスク式
	かじ取方式	パワーステアリング(全油圧式)
	変速方式	常時噛み合い式/同期噛み合い式
	変速段数	F16,R16
	走行速度 (kw/h)	前進 0.21~14.10 後進 0.20~14.06
	最小旋回半径 (m)	2.4
	PTO	回転速度(rpm)
軸径 (mm)		35 (6スプライン)
作業機 昇降装置	油圧制御 装着方式	ポジションコントロール 3点リンクJIS 1形
運転免許	小型特殊自動車	

■装備内容

装備内容	油圧リフト	旋回補助	補助倍速旋回	フロント作業灯	コンベーション灯火器スイッチ	リヤ大型オーバーフェンダー	片ブレーキ防止装置	可倒式ミラー	大容量50A電源	足踏み式チルトハンドル	鍵付き給油口	燃料満タンお知らせブザー	ステップ下燃料タンク	個別キー	QRコードラベル	サブバルブ	ドローバー
クイックアップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
旋回アップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
バックアップ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
タッシング防止	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ボタン式2駆4駆切替	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
型式区分																	
GMH361AB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	▲

▲別売オプション



安全第一を願う三菱マヒンドラ農機です。
三菱トラクタは保証書付です。(GMトラクタは2年間保証です。)
本製品ご使用前に必ず取扱説明書をお読みのうえ正しくお使いください。
作業時は正しい服装で安全確保を心がけましょう。

農機のお求め・ご相談は

2018年9月作成 MAM-0001

ASUMA 保険サービス

詳しくはこちら

もしものときに安心な ASUMA
保険サービスでご購入のお客様
をサポートします。

http://www.mam.co.jp/

ISO 14001

三菱マヒンドラ農機
販売生産部門
営業課内の設計
開発及び製造

CM 005

三菱マヒンドラ農機株式会社

本社 / 島根県松江市東出雲町揖屋667-1